

Forsiktighetsregler ved håndtering av fersk betong

Vernebriller

Beskytt alltid øynene mot sprut av sementslam eller betongsøl – bruk vernebriller.

Arbeidsklær

Bruk alltid arbeidsklær med lange ermer og bukser, selv om det er varmt.

Pass på å ha buksene tredd utenpå støvlene. Skift arbeidsklær som er gjennombløte av fersk betong.



Arbeidshansker

Beskytt alltid hendene med vanntette arbeidshansker.

Støvler

Anvend alltid vernestøvler. Buksene skal tres utenpå støvleskaftene for å forhindre betong i støvlene.

Knebeskyttere og kneunderlag

Bruk alltid knebeskyttere og vanntett kneunderlag ved pussing av gulv. Ved bruk av ekspandert polystyren (eks. Isopor) bør denne dekket til med plast.

X_i



Irriterende

Fersk betong har et høyt pH-nivå. Direkte hudkontakt bør derfor unngås.

Risikosestninger

- R38 Irriterer huden.
- R41 Fare for alvorlig øyeskade.
- R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

Sikkerhetssetninger

- S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- S24 Unngå hudkontakt.
- S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
- S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

Håndtering av restbetong

Etter herdning kan restbetongen behandles som byggningsavfall.